ChevronTexaco

Tubing Landing Details

Dual Long String or Single String							Dual Short String							Rod Setting					
Jts	Description	Ref	OD	ID	Length	Depth	Jts	Description	Ref	OD	ID	Length	Depth	Jts	Description	Ref	OD	Length	Depth
	ORIGINAL KB TO TUBING HEAD FLG				13.00	0.00													
	COMPRESSION 15,000 LBS				-2.00	13.00													
1	2 7/8" FIBERLINED PXP JT DYB		3.130	2.125	30.41	11.00													
0	2 7/8" NEW FIBERLINED PUP		3.668	2.125	10.07	41.41													
	2 7/8" NEW FL PUP		3.668	2.125	8.10	51.48													
0	2 7/8" NEW FL PUP		3.668	2.125	6.00	59.58													
0	2 7/8" NEW FL PUP		3.668	2.125	4.04	65.58													
179	2 7/8" FL TBG DYB		3.668	2.125	5,529.12	69.62													
0	7" POLAR HYDROSEAL PKR		6.078	2.401	5.20	5,598.74													
1	2 7/8" I & EXT COATED		3.668	2.125	31.06	5,603.94													
1	2 7/8" I & EXT COATED		3.668	2.125	31.81	5,635.00													
	OTIS O/F W/ SLICK SKIRT		5.750	1.875	1.80	5,666.81													
	END OF TUBING @					5,668.61													

AFE No: UWDOL-R5264-EXP | Well ID: FM8026 -2 | Page: 1 of 1

Drilling Rep: JESSIE NEW | Field: | Lease: EMERALD | Well No: 71X | Rig: AESC 6 | Date: 01-SEP-2005