Gamma Ray (GR)
0 API
150 API
Resistivity (RT)
0.2 ohmm
2000 ohmm
Neutron Porosity (NPHI)
45 %
-15 %
Bulk Density (RHOB)
1.95 g/cm3
2.95 g/cm3
Caliper (CALI)
6 in
16 in
Delta Rho (DRHO)
0.45 g/cm3
-0.15 g/cm3
Photoelectric Factor (PEF)
0 b/e
10 b/e
Compressional Slowness (DTC)
140 us/ft
40 us/ft
Shear Slowness (DTS)
240 us/ft
90 us/ft
Mud Weight (MW)
8.5 ppg
10.5 ppg
Gamma Ray (GR)
0 API
150 API
Resistivity (RT)
0.2 ohmm
2000 ohmm
Neutron Porosity (NPHI)
45 %
-15 %
Bulk Density (RHOB)
1.95 g/cm3
2.95 g/cm3
Caliper (CALI)
6 in
16 in
Delta Rho (DRHO)
0.45 g/cm3
-0.15 g/cm3
Photoelectric Factor (PEF)
0 b/e
10 b/e
Compressional Slowness (DTC)
140 us/ft
40 us/ft
Shear Slowness (DTS)
240 us/ft
90 us/ft
Mud Weight (MW)
8.5 ppg
10.5 ppg


GR
RT
NPHI
RHOB
CALI
DRHO
PEF
DTC
DTS
MW




Gamma Ray (API) 0 150
Resistivity (ohm.m) 0.2 2000
Deep Resistivity (ohm.m) 0.2 2000
Density (g/cm3) 1.95 2.95
Neutron Porosity (dec) 0.45 -0.15
Caliper (in) 6 16
Bit Size (in) 6 16
Depth (m)
Depth (ft)